螢光檢測分析系統

1. **UIS2** 無限遠光學系統，可擴充快速磁碟式**(DSU)**共軛焦點觀測系統，直接安裝，不必改裝

2. **12V100W** 鹵素光源， 細調觸控微調，共焦距離 **45mm**

3. 內藏 **LBD. 6%. 25% ND filter** 及預留 **1** 濾光片選配

4. 六孔旋轉鼻輪**(**含**)**以上，含預留偏光孔；可擴充相位差及微分干涉差配件

5. 鍍陶磁載物台，可置放二個玻片；觀察角度可達 **270** 度

6. 三眼觀察筒，仰角 **30** 度,可三段分光

7.可旋出聚光器,適用倍率 **1.25-100X** 物鏡

8. 螢光轉盤，旋轉式，最多可放 **6** 只、含 **shutter**，可四軸調焦，含 **25%, 6% ND** 減光片，電源採獨立式，避免雜訊干擾

9. 螢光激光**: (a).**激發波長 **450 – 480mm,** 放射波長 **515mm** 以上

   (b).激發波長 **510 – 550mm,** 放射波長 **590mm** 以上

   (c) 激發波長 **330 – 385mm,** 放射波長 **420mm** 以上

10. 物鏡 **FL** 級 **NA** **WD** 視野支援

4X	**0.13**	**17**	**26.5**
10X	**0.30**	**10**	**26.5**
20X	**0.5**	**2.1**	**26.5**
40X	**0.75**	**0.51**	**26.5**

11. 目鏡 **10X 2** 個,視野數 **22mm(**含**)**以上

備註：投標時請附型錄，供本校審查。